

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

<b>PROHLÁŠENÍ O VLAST. ČÍSLO</b>	712-1-20.02 / XXXXXX-XX
<b>TYP VÝROBKU</b>	Textilní roletový požární uzávěr <b>FIBREroll (včetně podtypů "S" a "S200")</b>
<b>IDENTIFIKACE VÝROBKU (SN)</b>	XXXXXX-XX (viz výrobní štítek na výrobku)
<b>ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU</b>	Vertikálně rolovací vrata pro uzavírání stavebních otvorů mezi sousedními požárními úseky
<b>VÝROBCE</b>	<b>AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic</b>
<b>SYSTÉM POSUZOVÁNÍ SHODY</b>	Systém 1 + Systém 3
<b>OZNÁMENÝ SUBJEKT</b>	1396 (FIRES s.r.o.)
<b>HARMONIZOVANÁ NORMA</b>	EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016
<b>CERTIFIKÁT ČÍSLO</b>	1396-CPR-0154

## DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOST	HARMONIZOVANÁ NORMA
Požární odolnost	až E120 a až EW90 (až EW60 pro podtypy "S" a "S200")	EN 16034:2014
Kouřotěsnost	S <sub>a</sub> - podtyp "S" S <sub>a</sub> , S <sub>200</sub> - podtyp "S200"	
Schopnost uvolnění	Uvolnitelné	
Samouzavírání	C	
Trvanlivost schopnosti uvolnění	Uvolnění je udržováno	
Trvanlivost samouzavírání proti degradaci	0*	
Trvanlivost samouzavírání proti stárnutí	Dosaženo	
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhovuje	EN 13241+A2:2016
Bezpečnost otvorů	Vyhovuje	
Mechanická odolnost a stabilita	Vyhovuje	

\* Trvanlivost samouzavírání proti degradaci je 10 000 cyklů podle EN 14637 (report FIRES-MP-012-19-AUNE).

\*\* Textil rolet. požární uzávěr FIBREroll, typ "S" a "S200", s Al folií na expon. straně splňují jednostranně požární odolnost E 180 / EW 120.

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: